



- 1 zárfödém feletti új födém:
3 cm Witex parketta párafákra rakva
közé 2 cm extr. polisztról,
vagy kerámia lapburkolat padlópontra ragasztva
1 rg m.a. védőfólia
6 cm vasalt felbeton
9 cm talpezélem
22 cmHEB 220 acélgerenda átl. 3,00 m-enként
20 cm légrés
1 rg párazáró fólia
6 cm extr. polisztról hab szigetelés
meglévő fa födém, hegyburkolás visszabontva,
a gerendák között km. téglafalazás,
felül az acélgerendákat fogadó vb. koszorú
- 1x új körfolyósó födém:
fagyálló kerámia lapburkolat padlópontra ragasztva
1 rg m.a. védőfólia
6 cm vasalt felbeton
9 cm talpezélem
22 cmHEB 220 acélgerenda átl. 3,00 m-enként
gerendák között:
6 cm hőszigetelő tábla
3 cm műkö burkolat
- 2 közbeneső födém:
3 cm Witex parketta párafákra rakva
közé 2 cm extr. polisztról,
vagy kerámia lapburkolat padlópontra ragasztva
1 rg m.a. védőfólia
4 cm vasalt felbeton
8 cm talpezélem
20 cmHEB 200 acélgerenda átl. 3,00 m-enként
3 cm staffilváz
gipszkarton burkolat festve
- 3 terasz födém:
3 cm téglafalazott deszka burkolat
15 cm téglafalazott keret, közte:
1 rg m.a. szűrő filc lazán fektetve
10 cm extr. polisztról hab szigetelés
1 rg 1,5 mm-ig m.a. csap. víz elleni szigetelő elem
lazán fektetve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytosítva
1 rg m.a. filc védő alátét
5 cm 2 % lejtést adó könnyűbeton
20 cmHEB 200 acélgerenda átl. 3,00 m-enként közte:
6 cm vasalt felbeton
9 cm talpezélem
2 cm lécezés ill. Rozsmate szigetelés
gipszkarton burkolat festve
- 4 magasető:
Rheinzink lemez fedés, matt grafit zöld
2 cm deszkázat
1 rg záró fólia
10 cm szanuzát, közte:
4 cm légrés
6 cm nátr. papír kasirozású hőszigetelés
20 cmHEB 200 acélgerenda átl. 3,00 m-enként közte:
10 cm alu. kasirozású hőszigetelés
10 cm kieg. hőszig.
1 rg párazáró fólia
5 cm staffilváz
gipszkarton burkolat festve



- 5 lapos tető:
Rheinzink lemez fedés, matt grafit zöld
2 cm deszkázat
1 rg záró fólia
10 cm szanuzát, közte:
4 cm légrés
6 cm nátr. papír kasirozású hőszigetelés
20 cmHEB 200 acélgerenda főtartó
átl. 3,00 m-enként közte:
10 cm alu. kasirozású hőszigetelés
10 cm kieg. hőszig.
1 rg párazáró fólia
5 cm staffilváz
gipszkarton burkolat festve
- 6 könnyűszerkezetű szerelt fal:
eternit burkolat, felületben matt zöld
látszócsavarozással rögzítve
5 cm staffilváz
1 rg záró fólia
10 cm fa pillérváz közte:
4 cm légrés
6 cm nátr. papír kasirozású hőszigetelés
20 cmHEB 200 acélpiller főtartó
átl. 3,00 m-enként közte:
10 cm alu. kasirozású hőszigetelés
10 cm kieg. hőszig.
1 rg párazáró fólia
5 cm staffilváz
gipszkarton burkolat festve
- 7 oromfal kialakása:
12 cm km. lövmör téglafal, faldörzsölve
szákszikkel falazva, 25/25 cm merevítő pillérekkel
1 cm légrés
25 cm Ytong falazat
glettelés, belső festés
- 8 lakáskivétel fal:
belső festés, glettelés
6 cm Ytong fal
1 cm légrés
8 cm Therwool hőszig. tábla
10 cm Ytong falazat
glettelés, belső festés

tervező:
Kocsis József
vezető tervező
20 3202184
kocsisok@yahoo.com